

D-link wireless ac1200 router DIR-842

Code d'article: ITDLDIR842



D-Link AC1200 Dual Band. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standards wifi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Génération de réseau mobile: 4G. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPS. Couleur du produit: Noir

€ 64,94

Caractéristiques

Ethernet WAN:	Oui
Bande Wi-Fi:	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi:	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Génération de réseau mobile:	4G
3G:	Non
4G:	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Non

Entrée DC:	Oui
Qualité de service (QoS):	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	WPA, WPA2, WPS
Couleur du produit:	Noir
Voyants:	Oui
Conception d'antenne:	Externe
Type d'antenne:	Externe
Quantité d'antenne:	4
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 - 60 Hz
Tension de sortie:	12 V
Courant de sortie:	1 A
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Température hors fonctionnement:	-20 - 65 °C
Température d'opération:	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage):	5 - 95 %
Poids du paquet:	783 g
Poids:	288 g
Hauteur:	38 mm
Largeur:	190 mm
Profondeur du colis:	356 mm
Profondeur:	133 mm
Hauteur du colis:	55 mm
Largeur du colis:	256 mm
Largeur du colis:	256 mm
Profondeur du colis:	356 mm
Hauteur du colis:	55 mm
Poids du paquet:	783 g

Hauteur de la palette (air):	2025 mm
Poids du carton d'expédition:	8750 g
Poids net du colis d'expédition:	4400 g
Quantité par carton d'expédition:	10 èce(s)
Poids brut du colis d'expédition:	8750 g
Poids brut de palette (air):	333500 g
Quantité par palette (air):	360 èce(s)
Poids brut de palette (mer):	333500 g
Nombre de cartons par palette (air):	36
Hauteur de la palette (mer):	2025 mm
Largeur de palette:	1100 mm
Longueur de palette:	1200 mm
Quantité par palette (mer):	360 èce(s)
Nombre de cartons par palette (mer):	36
Largeur du carton d'expédition:	377 mm
Longueur du carton d'expédition:	534 mm
Hauteur du carton d'expédition:	315 mm
Quantité par palette (mer):	360 èce(s)
Nombre de cartons par palette (mer):	36
Poids brut de palette (mer):	333500 g
Hauteur de la palette (air):	2025 mm
Quantité par palette (air):	360 èce(s)
Nombre de cartons par palette (air):	36
Poids brut de palette (air):	333500 g
Poids brut du colis d'expédition:	8750 g
Poids net du colis d'expédition:	4400 g
Quantité par carton d'expédition:	10 èce(s)
Hauteur du carton d'expédition:	315 mm

Longueur du carton d'expédition:	534 mm
Largeur du carton d'expédition:	377 mm
Longueur de palette:	1200 mm
Largeur de palette:	1100 mm
Hauteur de la palette (mer):	2025 mm
Connexion au réseau mobile:	Non
Bande de fréquence:	2.4 & 5 GHz
Grille de montage:	Non